






IP40  
III klasa

## ARMONIA CURVA

	12 W/m 24 V DC	25 W/m 24 V DC	30 W/m 24 V DC	Kolor oprawy	Temperatura barwowa LED	Element montażowy
Strumień świetlny						
Klosz opalizowany	550 lm/m	1000 lm/m				
Soczewka liniowa	750 lm/m	1300 lm/m	1500 lm/m			
10°, 30°, 40°, 60°, elipsa						



10° soczewka	RC3C-_____
30° soczewka	RC6C-_____
40° soczewka	RC4C-_____
60° soczewka	RC5C-_____
Elipsa Elliptical lens	RC7C-_____

3 Szary - Gray	U 2200 K	M uchwyty regulowane - mocowanie magnetyczne adjustable bracket - magnetic fixing
4 Czarny - Black	X 2700 K CRI > 90	
	W 3000 K CRI > 90	
	K 3500 K CRI > 90	
	D 4000 K CRI > 90	P uchwyty regulowane - mocowanie na wkręty adjustable bracket - screw fixing

40° soczewka liniowa	RCIA-_____	RCIB-_____
----------------------	------------	------------

Klosz opalizowany Opal cover	RCOA-_____	RCOB-_____
---------------------------------	------------	------------

Dostępne długości w cm Available lengths in cm	007, 018, 027, 036, 045, 054, 063, 072, 081, 090, 099, 108, 117, 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180, 189, 198
---	--

M uchwyty regulowane - mocowanie magnetyczne adjustable bracket - magnetic fixing

